

DIGITUS Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Vorsicherung, 8-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung IEC C14 Stecker

DN-95410-R
EAN 4016032369721



1U Aluminium PDU, 8x rote CEE 7/7 10A Plug, 250VAC 50/60Hz,

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren 482,6 mm (19")-Netzwerk- oder Serverschrank. Für die Schrankmontage optimiert bieten Ihnen die DIGITUS® Steckdosenleisten mit 220-240V bei 50-60 Hz die beste Performance bei geeigneter Auslastung. Das mitgelieferte 482,6 mm (19")-Befestigungsmaterial sorgt für eine optimale Befestigung an den Profilschienen Ihrer Schränke. Jede Steckdosenleiste kann horizontal sowie vertikal montiert werden und es besteht die Möglichkeit, je nach Schranktyp die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach oben oder unten zu befestigen.

Sichere und professionelle Stromversorgung im 482,6 mm (19") Bereich

- 8x ROTE Steckdosen 250VAC 50/60Hz / 10A / 2500W
- Aluminiumprofil
- Ausgänge um 35° gedreht
- Einschließlich 2 Metallhalterungen
- 2m Anschlusskabel H05VV-F 3G1,5 mm²
- IEC C14, Stecker
- Vorsicherung
- Schutzkontaktsteckdosen um 35° gedreht
- Nennstrom: 10
- Farbe: rot
- Aderquerschnitt: 16
- Halogenfrei: ja

- Gehäuseform: rechteckig
- Oberfläche: anodisiert/eloxiert
- Ein-/Ausschalter: nein
- Länge der Zuleitung: 2
- Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 8
- FI-Schalter: nein
- Netzentstörfilter: nein
- Mit Deckel: nein
- Werkstoffgüte: Aluminium
- Verdrehter Zentraleinsatz: ja
- Überspannungsschutz: nein
- Werkstoff: Metall
- RAL-Nummer (ähnlich): 3003
- Schutzart (IP): IP20
- Transparent: nein
- Ausführung der Oberfläche: matt
- Anzahl der CEE-Steckdosen: 0
- Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0
- Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0
- Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: 0
- Anzahl der Euro-Steckdosen: 0
- Winkel verdrehter Zentraleinsatz: 35°
- Winkel verdrehter Zentraleinsatz: 35°
- Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 0
- Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien): 0
- Anzahl der Steckdosen Type NEMA: 0

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	10	9,64	53,00	28,50	25,00	37.762,50
Innen-VPE	1	0,96	50,10	11,00	5,00	2.755,50
Einzel-VPE	1	0,96	50,10	11,00	5,00	2.755,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,86	50,10	11,00	5,00	2.755,50

Weitere Anwendungsbilder: