

DIGITUS Fast Ethernet Medienkonverter, RJ45 / SC

DN-82021-1
EAN 4016032293101



Fast Ethernet Media Converter, Singlemode SC Stecker, 1310nm, bis zu 20km

Die Medienkonverter von DIGITUS stellen eine optimale Lösung für die Migration von Kupfer- und Glasfasersignalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Ein umfangreiches Sortiment an Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation. Die Link Fault Pass Through Funktion ermöglicht sorgenloses Arbeiten. So können Probleme in der Infrastruktur innerhalb kürzester Zeit durch den Administrator ausfindig gemacht und beseitigt werden. Jahrelange Erfahrung und ein vielfältiges Angebot macht DIGITUS zu einem zuverlässigen Partner für Ihre Netzwerktechnik.

Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung

- Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 10/100Base-TX to 100Base-FX
- Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Reichweite bis zu 20km
- Wellenlänge: 1310 nm
- Singlemode Dual Faser
- Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
- Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex
- Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung

- Link Fault Pass Through (LFP) Funktion für eine einfache Fehlererkennung
- Geeignet für 9/125µm Glasfaserkabel
- Sendeleistung: Minimum -15 dBm, Maximum -8 dBm
- Empfangssensitivität: Minimum -38 dBm
- Unterstützte Standards: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet
- 128kB Datenpuffer
- Betriebstemperatur: 0 bis 55°C
- Abmessungen (L x B x H): 95mm x 70mm x 26mm
- Gewicht: 200 g
- Standalone Konverter mit externem Netzteil
- Eingangsspannung: 5V DC
- Max. Stromaufnahme: 800mA
- Stromverbrauch: 2,5W
- Sendeverfahren: Unidirektional
- Anschluss 1: RJ45
- Anschluss 2: SC
- Distanz (km): 20
- Modus: Singlemode
- Ethernet Geschwindigkeit: Fast Ethernet

Lieferumfang

Lieferumfang

- Medienkonverter
- Schnellstartanleitung
- Netzteil

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	20	9,00	30,00	27,00	55,00	44.550,00
Innen-VPE	1	0,45	6,00	21,60	16,10	2.086,56
Einzel-VPE	1	0,45	6,00	21,60	16,10	2.086,56
Netto einzeln ohne VP	1	0,35	6,00	21,60	16,10	2.086,56



Media Converter									
Product Name	SKU Code	Speed	Connectors	Ports	Media	Mounting	Operating Temperature	Warranty	Related Items
200-00001-1	200-00001-1	10/100Mbps	1 RJ-45, 1 SFP	2 RJ-45	10/100	Vertical	0 to 50°C	3-yr limited	200-00001-1
200-00001-100	200-00001-100	10/100Mbps	1 RJ-45, 1 SFP	2 RJ-45	10/100	Vertical	0 to 50°C	3-yr limited	200-00001-100
200-00001-1000	200-00001-1000	10/100Mbps	1 RJ-45, 1 SFP	2 RJ-45	10/100	Vertical	0 to 50°C	3-yr limited	200-00001-1000
200-00001-10000	200-00001-10000	10/100Mbps	1 RJ-45, 1 SFP	2 RJ-45	10/100	Vertical	0 to 50°C	3-yr limited	200-00001-10000
200-00001-100000	200-00001-100000	10/100Mbps	1 RJ-45, 1 SFP	2 RJ-45	10/100	Vertical	0 to 50°C	3-yr limited	200-00001-100000
200-00001-1000000	200-00001-1000000	10/100Mbps	1 RJ-45, 1 SFP	2 RJ-45	10/100	Vertical	0 to 50°C	3-yr limited	200-00001-1000000
200-00001-10000000	200-00001-10000000	10/100Mbps	1 RJ-45, 1 SFP	2 RJ-45	10/100	Vertical	0 to 50°C	3-yr limited	200-00001-10000000
200-00001-100000000	200-00001-100000000	10/100Mbps	1 RJ-45, 1 SFP	2 RJ-45	10/100	Vertical	0 to 50°C	3-yr limited	200-00001-100000000
200-00001-1000000000	200-00001-1000000000	10/100Mbps	1 RJ-45, 1 SFP	2 RJ-45	10/100	Vertical	0 to 50°C	3-yr limited	200-00001-1000000000
200-00001-10000000000	200-00001-10000000000	10/100Mbps	1 RJ-45, 1 SFP	2 RJ-45	10/100	Vertical	0 to 50°C	3-yr limited	200-00001-10000000000
200-00001-100000000000	200-00001-100000000000	10/100Mbps	1 RJ-45, 1 SFP	2 RJ-45	10/100	Vertical	0 to 50°C	3-yr limited	200-00001-100000000000
200-00001-1000000000000	200-00001-1000000000000	10/100Mbps	1 RJ-45, 1 SFP	2 RJ-45	10/100	Vertical	0 to 50°C	3-yr limited	200-00001-1000000000000
200-00001-10000000000000	200-00001-10000000000000	10/100Mbps	1 RJ-45, 1 SFP	2 RJ-45	10/100	Vertical	0 to 50°C	3-yr limited	200-00001-10000000000000
200-00001-100000000000000	200-00001-100000000000000	10/100Mbps	1 RJ-45, 1 SFP	2 RJ-45	10/100	Vertical	0 to 50°C	3-yr limited	200-00001-100000000000000
200-00001-1000000000000000	200-00001-1000000000000000	10/100Mbps	1 RJ-45, 1 SFP	2 RJ-45	10/100	Vertical	0 to 50°C	3-yr limited	200-00001-1000000000000000
200-00001-10000000000000000	200-00001-10000000000000000	10/100Mbps	1 RJ-45, 1 SFP	2 RJ-45	10/100	Vertical	0 to 50°C	3-yr limited	200-00001-10000000000000000
200-00001-100000000000000000	200-00001-100000000000000000	10/100Mbps	1 RJ-45, 1 SFP	2 RJ-45	10/100	Vertical	0 to 50°C	3-yr limited	200-00001-100000000000000000
200-00001-1000000000000000000	200-00001-1000000000000000000	10/100Mbps	1 RJ-45, 1 SFP	2 RJ-45	10/100	Vertical	0 to 50°C	3-yr limited	200-00001-1000000000000000000
200-00001-10000000000000000000	200-00001-10000000000000000000	10/100Mbps	1 RJ-45, 1 SFP	2 RJ-45	10/100	Vertical	0 to 50°C	3-yr limited	200-00001-10000000000000000000
200-00001-100000000000000000000	200-00001-100000000000000000000	10/100Mbps	1 RJ-45, 1 SFP	2 RJ-45	10/100	Vertical	0 to 50°C	3-yr limited	200-00001-100000000000000000000
200-00001-1000000000000000000000	200-00001-1000000000000000000000	10/100Mbps	1 RJ-45, 1 SFP	2 RJ-45	10/100	Vertical	0 to 50°C	3-yr limited	200-00001-1000000000000000000000
200-00001-10000000000000000000000	200-00001-10000000000000000000000	10/100Mbps	1 RJ-45, 1 SFP	2 RJ-45	10/100	Vertical	0 to 50°C	3-yr limited	200-00001-10000000000000000000000
200-00001-100000000000000000000000	200-00001-100000000000000000000000	10/100Mbps	1 RJ-45, 1 SFP	2 RJ-45	10/100	Vertical	0 to 50°C	3-yr limited	