

DIGITUS Professional 4K HDMI Extender Set, 4K/60Hz

DS-55204
EAN 4016032436270



4K HDMI Extender Set, HDMI 2.0 30/60 m via Netzwerkkabel (Cat 6, 6a, 7), UHD 4K2K/60 Hz

Das Digitus 4K Extender Set, 4K2K/60Hz bietet eine Externderlösung bis 60 m für allerhöchste Ansprüche - sowohl für hochauflösende Grafikdarstellung als auch für absolut flüssige Videowiedergabe. Es überträgt digitale 4K2K/60Hz Video- und Audio-Signale auf eine maximale Länge von bis zu 30 m. 4K2K/30Hz-Inhalte können auf bis zu 60 m übertragen werden. Unterstützt werden CAT 6 sowie CAT 6A Netzwerkkabel. Es besteht aus einer Transmitter sowie-Empfängereinheit. Ebenso mitgeliefert werden zwei Infrarot-einheiten (Sender, Empfänger) über welche die Fernbedienung der angeschlossenen Eingangs-Quelle verwendet werden kann.

Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 60 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende- und einer Empfängereinheit genutzt wird

- Verlängert 4K2K/60Hz Video-Inhalte auf bis zu 30m
- Verlängert 4K2K/30Hz Video-Inhalte auf bis zu 60m
- Unterstützt Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p Auflösung
- Integrierte IR-Schnittstelle - Einfache Steuerung der Eingangsquelle mit einer Fernbedienung
- Unterstützt CAT 6, CAT 6A, CAT 7 Netzwerkkabel
- Unterstützt HDCP 2.2

- Bietet einfache und schnelle Verteilung für HDMI Video-Signale - Platzieren Sie Ihre Bildschirme, wo immer Sie möchten
- Auflösungen: 4K (60Hz), 4K (30Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- LED Statusanzeige
- Max. Übertragungsrate: 18 Gbps
- Farbtiefe: 12 bit
- Unterstützt komprimierte Audiosignale wie DTS Digital, Dolby Digital (einschließlich DTS-HD und Dolby True HD)
- Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM
- Hochwertiges Aluminium-Gehäuse
- Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation
- Netzteil: DC 5V/1A
- Abmessungen (1x Einheit): L 7,7 x B 5,6 x H 2,7 cm
- Farbe: Schwarz

Lieferumfang

- 1x 4K HDMI Extender Sendeeinheit
- 1x 4K HDMI Extender Empfängereinheit
- 2x Netzteil: DC 5V/1A
- 1x IR Sendeeinheit
- 1x IR Empfängereinheit
- 1x Bedienungsanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	20	11,50	42,50	31,50	42,00	56.227,50
Innen-VPE	1	0,58	20,00	15,00	8,00	2.400,00
Einzel-VPE	1	0,58	20,00	15,00	8,00	2.400,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,16	7,75	5,60	2,70	117,18

Weitere Anwendungsbilder:

