



Inhaltsstoffe:

< 5 % nichtionische Tenside
Weitere Inhaltsstoffe: Phosphorsäure

Anwendung:

Zur manuellen Unterhaltsreinigung 100 ml pro 10 Liter Wasser.
Zur Geräteentkalkung 250 ml pro 1 Liter Wasser.
Zur Grundreinigung bei starken Kalkverkrustungen 1 : 1 bis 1 : 10.
Bei der Anwendung auf Fliesen (Feinsteinzeug) sind die Fugen vorzuwässern.
Nach erfolgter Entkalkung gründlich mit Wasser nachspülen. **VARIOL® S** ist auch zur Verwendung in Schaumkanonen in einer Dosierung von 1 : 5 bis 1 : 10 geeignet.

Physikalische Angaben:

pH-Wert im Anwendungskonzentrat ca. 2

Art.-Nr. / Verpackung:

4343 1-l-Rundflasche
4344 10-l-Kanister

UN-Nr.:

1805

**Produkt-Code:
nach GISBAU**

GS 80

Kennzeichnung:



Gefahr

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Dampf oder Aerosol nicht einatmen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Gesichts-/Augenschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder mit dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut und Wasser abwaschen/duschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Phosphorsäure

Bemerkungen:

Nur für den professionellen Gebrauch.



VARIOL® S
-
**saurer, hochwirksamer
Entkalker**

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.