



2 Port RS-232/422/485 Serial Device Server

- 1 x 10 Pol Terminal Block als serieller Anschluss; Schraubklemmen für RS-232 Anschluss und 1 x RS-232/422/485 Anschluss
- eingebaute Echtzeituhr und Watch Dog Timer
- serielle Signale RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND; RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND; RS-485-4 wire: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND; RS-485-2 wire: Data+, Data-, GND
- Data Bits: 5 / 6 / 7 / 8; Stop Bits: 1 / 1,5 / 2
- Parity: None, Even, Odd, Space, Mark
- RTS/CTS (nur RS-232), DTR/DSR (nur NPort 5210), XON/XOFF
- 50 - 230400 Baud Übertragungsgeschwindigkeit
- Netzwerk Protokolle: ICMP, IPv4, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP V1, HTTP, SMTP, IGMP V1/2, ARP
- LED Anzeigen für Power, Link, Ready sowie Port 1 und 2
- 3 Pol Terminal Block als Spannungseingang
- Maße: (B)90 x (T)22 x (H)100,4 mm
- Lieferumfang: Serial Device Server, Treiber-CD, Handbuch, jedoch ohne Netzteil

Anwendungsbeispiele:

- Mit den seriellen Geräteservern der NPort-Serie werden ihren seriellen Geräte sofort netzwerkfähig
- Mit den Geräteservern der NPort-Serie erhält Ihre PC-Software von jedem Punkt im Netzwerk aus direkten Zugriff auf ihre seriellen Geräte
- Für raue Umgebungen wie z.B. Industriehallen und Produktionsbereiche
- Einsetzbar im geschützten Außenbereich

Für wen geeignet:

- Für Industrieunternehmen mit EDV-gestützter Produktion
- Für EDV Systemhäuser die im Bereich Industrial Ethernet aktiv sind



Serial Device Server, RS-232/422/485

Produkt	Ausführung	Schnittstelle	Ports	Übertragung	Reichweite	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Serial Device Server	RS-232 / RS-422 / RS-485	Seriell	2	50 Bd - 230,4 KBd		Nport-5210	19006076
		Seriell	2	50 Bd - 230,4 KBd		Nport-5230	19006103
Zubehör: Hutschienenbefestigung	für 2 Port Serial Device Server					Mount Kit 35A	19006075
Zubehör: Netzteil für Nport 5210/5150						14521	19006223
Zubehör: Schnittstellenkabel	RJ45 Stecker - 9 Pol Sub-D Stecker, 1,50 m					CBL-RJ45M9-150	12120238