

DIGITUS®**19" Patch Panel Kat. 5e, Klasse D**

- 1 oder 2 HE Einbauhöhe
- Kat. 5e gefertigt und zertifiziert nach EIA / TIA 568, ISO / IEC 11801 und EN 50173
- 16 x, 24 x oder 48 x RJ45 Kupplungen geschirmt und ungeschirmt
- Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA / TIA 568 A & B
- für bis zu 100 MHz geeignet
- Fixierungsmöglichkeit für Kabelbinder
- Frontblech und Gehäuse aus 1,2 mm Stahlblech



Patch Panel, Kat.5e, ungeschirmt



Patch Panel, Kat.5e, geschirmt



Patch Panel, Kat.5e, Rückansicht

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
19" Patch Panel, 1 HE, geschirmt	RJ45, Kat.5e	16	lichtgrau (RAL 7035)	DN-91516S	11002542
		24	lichtgrau (RAL 7035)	DN-91524S	11002518
19" Patch Panel, 2 HE, ungeschirmt	RJ45, Kat.5e	24	schwarz (RAL 9005)	DN-91524U	11002520