

Alu-Teleskopleiter M80

Die veränderbare Aluminium-Multifunktionsleiter

Zusammenschiebbar, mit Sicherheitsgelenken und Rastgriffen zur Höhenverstellung

- verwendbar als Anlege- und Schiebeleiter, beidseitige Steh- und Treppenleiter
- Höhe einstellbar durch die seitlichen Blockiergriffe der einzelnen Niveaus
- 2 Sicherheitsgelenke (ent- und verriegelbar) für die Einstellung in Steh- und Anlegeleiter
- sicher, flexibel, variabel
- automatisches Blockiersystem
- Sprosse für Sprosse höhenverstellbar
- Leiterinnenteil: längsprofilierte Sprosse (27 x 27 mm)
- Teleskop-Schiebeelement: längsprofilierte Sprosse (30 x 30 mm)
- belastbar bis 150 kg

4 x 3 Sprossen: Aufstellmaße: (B)490 x (T)880 mm • Höhe Bockleiter: 1.350 mm / Höhe Anlegeleiter: 2.660 mm • Gewicht: 9,1 kg

4 x 4 Sprossen: Aufstellmaße: (B)810 x (T)1.150 mm • Höhe Bockleiter: 1.850 mm / Höhe Anlegeleiter: 3.650 mm • Gewicht: 12,7 kg

4 x 5 Sprossen: Aufstellmaße: (B)910 x (T)1.410 mm • Höhe Bockleiter: 2.350 mm / Höhe Anlegeleiter: 4.660 mm • Gewicht: 15,2 kg

4 x 6 Sprossen: Aufstellmaße: (B)1.030 x (T)1.680 mm • Höhe Bockleiter: 2.850 mm / Höhe Anlegeleiter: 5.660 mm • Gewicht: 19,5 kg

Für wen geeignet:

- Handwerker
- Hausmeister
- Werkstätten
- Maler / Lackierer



Alu-Teleskopleiter M80, 4 x 3 Sprossen



Alu-Teleskopleiter M80, 4 x 4 Sprossen



Alu-Teleskopleiter M80, 4 x 5 Sprossen



Alu-Teleskopleiter M80, 4 x 6 Sprossen



Detailansicht: sicherer Stand



Symbolbild: Nutzung als Anlegeleiter



Symbolbild: Nutzung als Treppenleiter



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Maße	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Alu-Teleskopleiter M80	4 x 3 Sprossen	max. Arbeitshöhe: 3,71 m	Aluminium		7512-007	6520543
	4 x 4 Sprossen	max. Arbeitshöhe: 4,7 m	Aluminium		7516-007	6520544
	4 x 5 Sprossen	max. Arbeitshöhe: 5,7 m	Aluminium		7520-007	6520545
	4 x 6 Sprossen	max. Arbeitshöhe: 6,75 m	Aluminium		7524-157	6520509