

19" Netzwerkschrank, 26 HE, Breite: 800 mm, Tiefe: 800 mm

robuste Stahlkonstruktion der Unique Serie

- für ein sauberes Kabelmanagement
- Schutzart: IP 20
- Fronttür aus komplettem Metallrahmen mit Sicherheitsglas
- Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder; Adapter im Lieferumfang enthalten)
- 120° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an allen Türen
- einflügelige Rücktür
- Türanschlagswechsel möglich
- Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
- inkl. 4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind
- 2 Paare 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- Profilschienen in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- Belastbarkeit: 800 kg
- eingebaute Tiefenstreben sorgen für Stabilität
- aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden
- Kabeleinlass mit Bürstenleiste an der oberen und unteren Schrankrückseite
- Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel
- diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- inkl. Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- aus 1,5 mm dickem Stahlblech
- Gewicht: 81,0 kg
- Farbe: grau, RAL 7035

Anwendungsbeispiele:

- für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven und passiven Netzwerkkomponenten



19" Netzwerkschrank, 26 HE, grau

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
19" Netzwerkschrank	26 HE	mit Glastür	800 kg	800 x 800 mm	1.342 mm	lichtgrau	DN-19 26U-8/8-1	11007276