

Mobiler LED-Strahler EL 750 M

- **Lichtquelle:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
- die Lampen können nicht in der Leuchte ausgetauscht werden
- klappbarer LED Baustrahler
- stufenlos schwenk- und arretierbar und lässt sich dank klappbarem Gestell platzsparend verstauen und transportieren
- extrem robustes Aluminium-Gehäuse, standfestes Stahlrohrgestell und Feststellschrauben
- geeignet zur Befestigung auf brennenstuhl®-Stativen
- Kabellänge: 1,5 m
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,0
- Leistung: 9,9 W
- Lichtstrom: 900 Lumen
- Farbtemperatur: 6500 K
- Schutzart IP65: Staubdicht und strahlwassergeschützt
- Schlagfestigkeit: IK08
- Nennfrequenz: 5/60 Hz
- Halbwertswinkel 110°
- Farbwiedergabeindex: 81
- Lebensdauer: 54.000 h
- Schutzkontakt-Stecker
- für den Markt D / L / A / NL / F

Anwendungsbeispiele:

- LED Baustrahler für innen und außen
- bei diversen Heim- und Handwerkerarbeiten



LED-Strahler EL 750 M



LED-Strahler EL 750 M, schwenkbar



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Produkt	Farbe	Leistung	Ersatz für	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Lichtfarbe	Verbrauch	EEK	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
LED-Strahler EL 750 M	schwarz / silber	9,9 Watt		900 lm	81 Ra	6.500 K		F	1171960103	11272053