

**DIGITUS®****HDMI Extender Set, 4K/60Hz, 70 m**

Ermöglicht HDMI-Signalübertragung auf bis zu 70 m in UHD-Auflösung (4K2K/60 Hz, 4:4:4) über ein CAT-Kabel

- HDMI 2.0
- 18 Gbps Video-Bandbreite
- unterstützt 4K2K/60 Hz, 4:4:4
- HDCP 2.2 / 1.4
- unterstützt Cat5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7 Netzwerkabel
- maximale Übertragungsdistanz bei einer Auflösung von 4K/30Hz: 70 m
- maximale Übertragungsdistanz bei einer Auflösung von 4K/60Hz: 60 m
- PoC (Power over Cable) - lediglich eine Einheit benötigt ein externes Netzteil
- automatische EDID Erkennung
- HDR Unterstützung
- geeignet zur Wandmontage
- ESD-Protection
- Gehäuse: Metall
- Maße: 1 Einheit - (B)61 x (T)88 x (H)18 mm

**Anschlüsse Sendeeinheit:**

- 1x HDMI Eingang (4K/60Hz) - Anschluss Signalquelle
- 1x HDMI Loop-Out / Ausgang - Anschluss lokaler Monitor (Quell-Gerät)
- 1x RJ45 Ausgang - Anschluss CAT Übertragungskabel
- 1x Micro USB Eingang - Service/FW-Update
- 1x IR Ausgang - Anschluss von IR-Sender
- 1x Netzteil Eingang (DC 12V/1A) - Anschluss externes Netzteil

**Anschlüsse Empfängereinheit:**

- 1x HDMI Ausgang (4K/60Hz) - Anschluss Ausgabegerät
- 1x RJ45 Eingang - Anschluss CAT Übertragungskabel
- 1x Micro USB Eingang - Service/FW-Update
- 1x IR Eingang - Anschluss IR-Empfänger
- 1x Netzteil Eingang (DC 12V/1A) - Anschluss externes Netzteil

**Lieferumfang:**

- 1x Sendeeinheit
- 1x Empfängereinheit
- 1x IR-Sender-Kabel (1,5 m)
- 1x IR-Empfänger-Kabel (1,5 m)
- 1x Netzteil (DC 12V/1A, 1,15 m)
- 4x Montage-Platte
- 1x Bedienungsanleitung



HDMI Extender Set

HDMI Extender Set

Produkt	Ausführung	Anschluss	Reichweite	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
HDMI Extender Set	kabelgebunden		70 m	DS-55506	11007965