



Installationskabel Kat. 7, S/FTP, LSZH

Wurde für Außenanwendungen entwickelt & eignet sich für die Erdverlegung!

- erfüllt die höchsten Kommunikationsanforderungen, einschließlich Sprache, Daten, VoIP, Videokonferenzen, Sicherheit, IP-basierte Kameras und andere anspruchsvolle Echtzeitanwendungen
- witterungsbeständig
- 4P AWG23/1, S/FTP, LSZH, OFC
- Außenmantel: Polyethylen
- farbkodierte PE-Isolierung (1,38 mm)
- Außendurchmesser ca. 8,60 mm
- Leiter-Durchmesser 0,57 mm Kupfer
- max. Biegeradius ca. 70 mm
- Temperaturbereich -20°C ~ +75°C
- entspricht ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, UL444
- Mantel halogenfrei & flammwidrig

Anwendungsbeispiele:

- ermöglicht die Installation in trockenen oder feuchten Bereichen, im Freien oder im Boden



Symbolbild: Installationskabel Kat. 7, S/FTP, LSZH



Symbolbild: Installationskabel Kat. 7, S/FTP, LSZH

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Installationskabel	Kat.7	S/FTP	schwarz		25 m	Fca	CPV0080	11117664
		S/FTP	schwarz		50 m	Fca	CPV0081	11117665
	Kat.7	S/FTP	schwarz		100 m	Fca	CPV0082	11117666
		S/FTP	schwarz		250 m	Fca	CPV0083	11117667
	Kat.7	S/FTP	schwarz		500 m	Fca	CPV0084	11117668